

SYNERGY IN

PRESTIGE FUNCIONAL



ASLAMIENTO TÉRMICO
hasta 1,3w/m²K*

RESISTENCIA A LA EFRACCIÓN
Clase 3
opcional Clase 4

ABATIMIENTO ACÚSTICO
45 Db

RESISTENCIA AL FUEGO
EI2-30/60/90 en una y dos hojas

* valores con revestimiento de 7mm (no aluminio)



| Cód. | Modelo | Seguridad (1) | Acusticidad | Transmitancia térmica | Permeabilidad al aire | Estanqueidad al agua(2) | Resistencia a la carga de viento | Anticorrosión | Fuego (3) |
|------|--|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|
| P2G | SYNERGY-IN SENTRY 1 | 3 | 45 | 1,4 | C3 | - | - | 3 | - |
| | | 3 | 45 | 1,4 | C4 | 5A/7B | C5 | 4 | 30 |
| | | 4 | 45 | 1,4 | - | - | - | 4 | - |
| P2M | SYNERGY-IN SENTRY DOBLE | 3 | 45 | 1,4 | C3 | - | - | 3 | - |
| | | 3 | 45 | 1,4 | C4 | 5A/7B | C5 | 4 | 30 |
| | | 4 | 45 | 1,4 | - | - | - | 4 | - |
| P3E | SYNERGY-IN SBLOCK-PUSH | 3 | 45 | 1,4 | C3 | - | - | 3 | - |
| | | - | - | - | C4 | 5A/7B | C5 | 4 | - |
| P3M | SYNERGY-IN FIRECUT EI ₂ 90 SENTRY 1 | 3 | 45 | 1,3 | C3 | - | - | 3 | 90 |
| | | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| PPF | SYNERGY-IN FIRECUT EI1 30 Sentry 1 D.B. | 3 | 40 | 1,8 | C2 | - | - | 3 | 30 |
| | | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| PPG | SYNERGY-IN FIRECUT EI2 60 Sentry 1 D.B. | 3 | 40 | 1,8 | C2 | - | - | 3 | 60 |
| | | - | - | - | - | - | - | 4 | - |

(1) Incompatible: Ventanas/ A tirar/ Telecámara/Buzon/Estanqueidad a.a/Extra EI₂30
 (2) Incompatible: Ventanas/A tirar/ Premarco superreducido/Desbloqueo eléctrico
 (3) Incompatible: Ventanas/Clase4/Telecámara/Buzon/Bisagra Swing